



Pladser på koncertens forreste række er nu tilgængelige.

JBL Stage er et avanceret stereo/hjemmebio-højtalersystem, som bringer begejstringen fra en live koncertoplevelse hjem i din dagligstue. Takket være 1" dome-diskanter med HD waveguide lyd-design og 8" basenheder med den berømte, dybe JBL-bas, gengiver JBL Stage hele lydspektret, som smelter sammen i en betagende lydoplevelse. Fås i sort Pantone eller totonet træ. JBL Stage er en stilfuld tilføjelse til enhver hjemmebiograf. Hvad enten det gælder film eller musik: Lyden i dit hjem bliver aldrig den samme.

Funktioner

- ▶ Unikt totonet træ-design
- ▶ JBL-udviklet HD Waveguide design og 1" aluminium dome diskanter
- ▶ Aktiv subwoofer med lange udsving

Funktioner og fordele

Unikt totonet træ-design

Oplev al din musik og dine film med fyldig og realistisk lyd.

JBL-udviklet HD Waveguide design og 1" aluminium dome diskanter

Sikrer en lyd kvalitet der er fyldig, levende og ekstremt nøjagtig.

Aktiv subwoofer med lange udsving

Den aktive subwoofer med lange udsving leverer kraftig bas i høj kvalitet.

Hvad er der i æsken:

STAGE A190

- 1 stk. JBL Stage A190 gulvhøjttaler
- 1 stk. Betjeningsvejledning
- 1 stk. garantikort
- 4 stk. udriggere
- 8 stk. skruer til udriggere
- 4 stk. gulv-spikes
- 4 stk. gummifødder

STAGE A180

- 1 stk. JBL Stage A180 gulvhøjttaler
- 1 stk. Betjeningsvejledning
- 1 stk. garantikort
- 4 stk. udriggere
- 8 stk. skruer til udriggere
- 4 stk. gulv-spikes
- 4 stk. gummifødder

STAGE A170

- 1 stk. JBL Stage A170 gulvhøjttaler
- 1 stk. Betjeningsvejledning
- 1 stk. garantikort
- 4 stk. udriggere
- 8 stk. skruer til udriggere
- 4 stk. gulv-spikes
- 4 stk. gummifødder

STAGE A130

- 2 stk. JBL Stage A130 reolhøjttalere
- 1 stk. Betjeningsvejledning
- 1 stk. garantikort
- 8 stk. fodpuder

STAGE A120

- 2 stk. JBL Stage A120 kompakte reolhøjttalere
- 1 stk. Betjeningsvejledning
- 1 stk. garantikort
- 8 stk. fodpuder
- 2 stk. skumpropper
- 4 stk. vægbeslag
- 8 stk. skruer til vægbeslag

STAGE A135C

- 1 stk. JBL Stage A135C centerhøjttaler
- 1 stk. Betjeningsvejledning
- 1 stk. garantikort
- 4 stk. fodpuder
- 4 stk. metal nivelleringsfødder

STAGE A125C

- 1 stk. JBL Stage A125C kompakt centerhøjttaler
- 1 stk. Betjeningsvejledning
- 1 stk. garantikort
- 4 stk. fodpuder
- 4 stk. metal nivelleringsfødder

STAGE A120P

- 1 stk. JBL Stage A120P – 500W aktiv subwoofer
- 1 stk. lysnetledning
- 1 stk. Betjeningsvejledning
- 1 stk. garantikort
- 1 x sikkerhedsark
- 4 stk. gulv-spikes

STAGE A100P

- 1 stk. JBL Stage A100P – 300W aktiv subwoofer
- 1 x strømkabel
- 1 stk. Betjeningsvejledning
- 1 stk. garantikort
- 1 x sikkerhedsark
- 4 stk. gulv-spikes

Tekniske specifikationer:**STAGE A190****2,5 vejs gulvhøjttalere med dobbelt 8" bas og 1" alu-diskant**

2 stk. 8" (203 mm) polycellulose lavfrekvente basenheder

Ny HD Imaging (HDI) Waveguide

1" (25 mm) aluminium dome-diskant

Anbefalet forstærkerkraft: 20 – 225 W

Frekvensområde: 36 Hz–40 kHz

Følsomhed: 91dB @ 1M, 2.83V

Nominal impedans: 6 ohm

Delefrekvenser 1,4kHz, 2,0kHz

Kabinettype: Basrefleks via bagudvendt tunet port

Mål (B x D x H): 260 x 370 x 1070mm

Vægt: 22.56 kg

STAGE A180**2,5 vejs gulvhøjttalere med dobbelt 6,5" bas og 1" alu-diskant**

2 stk. 6,5" (165 mm) polycellulose lavfrekvente basenheder

Ny HD Imaging (HDI) Waveguide

1" (25 mm) aluminium dome-diskant

Anbefalet forstærkerkraft: 20 – 225 W

Frekvensområde: 40 Hz–40 kHz

Følsomhed: 90dB @ 1M, 2.83V

Nominal impedans: 6 ohm

Delefrekvenser 1,4kHz, 2,0kHz

Kabinettype: Basrefleks via bagudvendt tunet port

Mål (B x D x H): 230 x 295 x 1000mm

Vægt: 17.25 kg

STAGE A170**2,5 vejs gulvhøjttalere med dobbelt 5,25" bas og 1" alu-diskant**

2 stk. 5,25" (133 mm) polycellulose lavfrekvente basenheder

Ny HD Imaging (HDI) Waveguide

1" (25 mm) aluminium dome-diskant

Anbefalet forstærkerkraft: 20 – 200 W

Frekvensområde: 44 Hz–40 kHz

Følsomhed: 89dB @ 1M, 2.83V

Nominal impedans: 6 ohm

Delefrekvenser 1,8kHz, 2,8kHz

Kabinettype: Basrefleks via bagudvendt tunet port

Mål (B x D x H): 190 x 255 x 930mm

Vægt: 14.34 kg

STAGE A130**Tovejs reolhøjttalere med 5,25" bas og 1" alu-diskant**

5,25" (133 mm) polycellulose lavfrekvent basenhed

Ny HD Imaging (HDI) Waveguide

1" (25 mm) aluminium dome-diskant

Anbefalet forstærkerkraft: 20 – 225 W

Frekvensområde: 55Hz – 40kHz

Følsomhed: 86dB @ 1M, 2.83V

Nominal impedans: 6 ohm

Delefrekvenser 3,2kHz

Kabinettype: Basrefleks via bagudvendt tunet port

Mål (B x D x H): 190 x 230 x 321mm

Vægt: 5.45 kg

STAGE A120**Tovejs reol/surround-højttalere med 4,5" bas og 1" alu-diskant**

4,5" (114 mm) polycellulose lavfrekvent basenhed

Ny HD Imaging (HDI) Waveguide

1" (25 mm) aluminium dome-diskant

Anbefalet forstærkerkraft: 20 – 125 W

Frekvensområde: 60Hz – 40kHz

Følsomhed: 86dB @ 1M, 2.83V

Nominal impedans: 6 ohm

Delefrekvenser 3,2kHz

Kabinettype: Basrefleks via bagudvendt tunet port

Mål (B x D x H): 170 x 170 x 285mm

Vægt: 3.81 kg

STAGE A135C**Tovejs centerhøjttaler med 6 x 3" bas og 1" alu-diskant**

6 x 3" (76mm) polycellulose lavfrekvent basenhed

Ny HD Imaging (HDI) Waveguide

1" (25 mm) aluminium dome-diskant

Anbefalet forstærkerkraft: 20 – 150 W

Frekvensområde: 75 Hz–40 kHz

Følsomhed: 90dB @ 1M, 2.83V

Nominal impedans: 6 ohm

Delefrekvenser 2,5kHz

Kabinettype: Basrefleks via bagudvendt tunet port

Mål (B x D x H): 745 x 166 x 104mm

Vægt: 7.45 kg



STAGE A125C

Tovejs centerhøjtaler med dobbelt 5,25" bas og 1" alu-diskant

2 stk. 5,25" (133 mm) polycellulose lavfrekvente basenheder

New High Definition Imaging (HDI) Waveguide

1" (25mm) Aluminum Dome Tweeter

Recommended Amplifier Power: 20 – 150W

Frekvensområde: 75Hz–40 kHz

Følsomhed: 88dB @ 1M, 2.83V

Nominal impedans: 6 ohm

Delefrekvenser 2,6kHz

Kabinettype: Lukket

Mål (B x D x H): 469 x 220 x 190mm

Vægt: 7.95 kg

STAGE SUB A120P

12" 500W aktiv subwoofer

12" (305 mm) polycellulose lavfrekvent basenhed

Effekt: 250W RMS (500W Dynamic)

Frekvensområde: 32 Hz–150 kHz

Delefrekvenser 50Hz – 150Hz (variable) 24dB/oktav

Knapper: Auto-tænd, Delefrekvens, Niveau, Fase

Indgang 1 stk. linjeniveau LFE-input

Kabinettype: Basrefleks via bagudvendt tunet port

Strømforsyningskrav: 120V, 60Hz (US) 220-230V, 50/60Hz (EU)

Strømforbrug (fuld effekt/standby) <0,5W (standby) / 335W/2A
(maks. – 230V) / 335W/4A (maks. – 120V)

Mål (B x D x H): 370 x 420 x 395mm

Vægt: 18.64 kg

STAGE SUB A100P

10" 300W aktiv subwoofer

10" (250 mm) polycellulose lavfrekvent basenhed

Effekt: 150W RMS (500W Dynamic)

Frekvensområde: 35 Hz–150 kHz

Delefrekvenser 50Hz – 150Hz (variable) 24dB/oktav

Knapper: Auto-tænd, Delefrekvens, Niveau, Fase

Indgang 1 stk. linjeniveau LFE-input

Kabinettype: Basrefleks via bagudvendt tunet port

Strømforsyningskrav: 120V, 60Hz (US) 220–230V, 50/60Hz (EU)

Strømforbrug (fuld effekt/standby) <0,5W (standby) / 205W/1.6A
(maks. – 230V) / 205W/3.15A (maks. – 120V)

Mål (B x D x H): 335 x 380 x 340mm

Vægt: 13.63 kg