



TRIAX

connecting the future



TD 254E sluldåse FM/TV/SAT/DAB

Artikelnummer: 302585

Beskrivelse

TD 254E stikdåse termineret FM/TV/SAT/DAB

TRIAX' FUGA stikdåser har en høj HF-tæthed og er meget hurtige at montere. Designet hvor bagplade og tilslutninger er støbt ud i et, sikrer en meget høj mekanisk sikkerhed og høj skærmtæthed.

Specifikationer

BESTILLINGSINFORMATION	
EAN Nummer	5702663025851
SKÆRMNING	
Skærmdæmpning @ 5-300 MHz	> 95 dB
Skærmdæmpning @ 300-470 MHz	> 90 dB
Skærmdæmpning @ 470-950 MHz	> 85 dB
Skærmdæmpning @ 950-1200 MHz	> 85 dB
Skærmdæmpning @ 1200-2150 MHz	> 65 dB

EGENSKABER	
Type	TD
Stikdåse Type	Slutdåse
FREKVENSSOMRÅDE	
Frekvensområde FM	87.5...108 MHz
Frekvensområde TV	47...68/132...862 MHz
Frekvensområde SAT	950...2150 MHz
Frekvensområde DAB	47...862 MHz
TAB	
Udkoblingsdæmpning FM	5,5 dB
Udkoblingsdæmpning TV	4,5 dB
Udkoblingsdæmpning SAT	2,0 dB
Udkoblingsdæmpning DAB	4.5 dB
ISOLATION	
Isolation TV-SAT	>18.0 dB
Isolation TV-FM	>12.0 dB
Isolation TV-DAB	>15.0 dB
REFLEKTIONSDÆMPNING	
Refleksionsdæmpning IND	17.0 (@40MHz -1.5dB/octave >10dB) dB
Refleksionsdæmpning FM	>10.0 dB
Refleksionsdæmpning SAT	14.0 (@40MHz -1.5dB/octave >10dB) dB
Refleksionsdæmpning DAB	14.0 (@40MHz -1.5dB/octave >10dB) dB
Refleksionsdæmpning TV	14.0 (@40MHz -1.5dB/octave >10dB) dB
ELEKTRISKE DATA	
Impedans	75 Ω
Linearitet	± 1 dB
GENERELLE SPECIFIKATIONER	
Afskærmningseffektivitet	EN50083-2 (Class A+10dB)
DC Gennemgang TV	Ja (max. 100mA)
DC Gennemgang SAT	Ja (max. 250mA)
Temperatur - drift	-40...70 °C
CONNECTOR	
Connector FM	IEC-hun

Connector TV	IEC-han
Kabel diameter- inderleder	0,4...1,13
Kabel diameter - Kappe	2,7...8
MEKANISKE DATA	
Dimensioner produkt (H x D x B)	77 x 29 x 50 mm
Farve	Hvid
Pakke str.	1
Pakkehøjde	0,040 m
Pakkebredde	0,070 m
Pakkedybde	0,100 m
Nettovægt	0,112 kg
Taravægt	0,010 kg
Totalvægt	0,122 kg
Bemærkninger	DC passthrough TV only usable if no DC on SAT